

Living Water

(Живая вода)

Инструкция по пользованию и уходу за изделием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крепящаяся на шланг ручка душа со встроенным фильтром
- 72-дюймовый армированный шланг
- Высокопрочный кронштейн шланга
- Запатентованная фильтрационная среда **Chlorgon** (Хлоргон) способна удалять больше хлора при более широком спектре температур
- Легко заменяемый двусторонний фильтрующий картридж.
- Номер изделия US40018

УДАЛЯЕТ

- 75% свободного хлора
- Различные производные хлора (натрий гипохлорит)
- Сероводород (неприятный запах)

EcoQuest International
310 T.Elmer Cox Drive
Greeneville, TN 37743
1.800.989.2299
www.EcoQuest.com

Спасибо за то, что выбрали Living water -
душевой распылитель фирмы-производителя EcoQuest

Приобретённый Вами малогабаритный душевой распылитель имеет съёмный картридж с запатентованной безуглеродной средой Chlorgon, способной удалять из проточной воды больше хлора и при более широком спектре температур в сравнении со средами других картриджей. Двусторонний съёмный фильтрующий картридж, номер изделия US40018, имеется в наличии у дилеров EcoQuest International, и рассчитан на три месяца работы или 3000 галлонов воды (11355 литров).

All-in-one Handheld Showerhead,
Premium Handheld Showerhead
(Малогабаритный душевой распылитель «Всё в одном»,
Высококачественный малогабаритный душевой распылитель)

УСТАНОВЛЕНИЕ

1. Снимите старый душевой распылитель с душевой стойки
2. Вкрутите кронштейн шланга на стойку душа
3. Удалите бумажную прокладку на конце ручки.
4. В соединительные муфты с каждой стороны шланга установите (2) резиновые прокладки.
5. Присоедините один конец душа к кронштейну, а другой - к ручке.
6. Поместите ручку в кронштейн.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАЙТИ В ДУШ

1. Активизируйте фильтр, включив горячую воду на полную мощность.
 2. Переключатель воды, при этом, должен быть в положении, направляющем воду в душ.
 3. Перед тем, как зайти в душ, подберите необходимую для себя температуру.
- Меняйте картридж каждые три месяца или же после того, как через душевой распылитель будут пропущены 3000 галлонов воды (**11355 литров**) (что наступит первым в вашем случае).
Номер изделия **US40018**.

УХОД

Ежемесячно или по мере необходимости меняйте положение картриджа (для его промывания противотоком) в ручке фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО КАРТРИДЖА

Производить замену фильтрующего картриджа следует каждые три месяца или ранее этого срока (в зависимости от состояния воды).

1. Удалите старый картридж, открутив ручку фильтра.
2. Удалите с обеих сторон нового фильтра бумажные прокладки и смажьте небольшим количеством вазелина уплотнительные кольца.
3. Установите картридж в ручку и прикрутите его к душевому распылителю.

НАКЛЕИВАЮЩАЯСЯ ПАМЯТКА

Такая памятка предназначена для напоминания вам, что каждые три месяца следует менять фильтрующий картридж.

1. Впишите ручкой на памятке дату установки фильтра и дату его замены.
2. Отклейте полоску липкой бумаги на обороте памятки. Затем, приклейте памятку в угол зеркала или на другую стеклянную поверхность, которая обязательно должна быть сухой.

Эксплуатационные характеристики:

All-in-one Handheld Showerhead,
Premium Handheld Showerhead
(Малогабаритный душевой распылитель «Всё в одном»,
Высококачественный малогабаритный душевой распылитель)

Номинальный напор воды:
9.5 литров в минуту/2.5 галлона в минуту

Номинальный срок службы при 75% очистке от свободного хлора:
11355 литра воды/3000 галлонов

Максимальное рабочее давление:
860 килопаскаль /125 фунтов на квадратный дюйм

Максимальная рабочая температура:
49 Цельсия/ 120 Фаренгейта

Установка:
Крепится к душевой штанге. При установке не требуется использование каких-либо инструментов.

Примечания:
-Эта система не предназначена для использования в качестве водоочистой установки питьевой воды.
-Использование системы и её установка не должны быть запрещены действующим законодательством государства или же постановлениями местных органов управления.